



Бетонмаш

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

БАЗАЛТ 60

бетонозмішувальна установка

БАЗАЛТ 60D

бетонозмішувальна установка


мобільна • автогабарит • безфундаментна • швидкий монтаж

БЕТОНОЗМІШУВАЧ РОТОРНИЙ
СБ-146А-12



об'єм 1500 л/1000 л

БЕТОНОЗМІШУВАЧ ДВОВАЛЬНИЙ
БП-2Г-1500



об'єм 1500 л/1000 л



ЗИМОВЕ ВИКОНАННЯ



СТВОРЮЄМО МАЙБУТНЄ РАЗОМ

ПАТ „БЕТОНМАШ”

✉ 84105, Україна,
Донецька область,
м. Слов'янск,
вул. Солодилова, 1
🌐 www.betonmash.com
@ market@betonmash.com

☎ +38 (06262) 3 83 71
+38 (06262) 3 83 56
+38 (0626) 63 55 75
📠 +38 (06262) 3 83 84
+38 (06262) 2 42 99

Представництво в Києві

☎ +38 (050) 473 76 00
+38 (044) 499 07 76
+38 (067) 623 24 65
@ val_stet@mail.ru

Представник в Польщі

Мирослав Врублевські
✉ м. Сім'ятичі,
вул. Чехановецька, 39
☎ +48 (50) 410 04 48
S wrobnir
@ emwu59@o2.pl

Бетонозмішувач, встановлений у БАЗАЛТ 60	
Роторний, примусовий, циклічний	СБ-146А-12
об'єм готового замісу, л	1000
об'єм по завантаженню, л	1500
Бетонозмішувач, встановлений у БАЗАЛТ 60D	
Двовальний, примусовий, циклічний	БП-2Г-1500
об'єм готового замісу, л	1000
об'єм по завантаженню, л	1500
Витратні бункери	
сумарний об'єм, т	55
кількість відсіків, шт.	3
Похилий стрічковий конвеєр	
потужність приводу, кВт	18,5
довжина, м	13
ширина, м	800
кут нахилу, градус	30

ВІДМІННОСТІ І ПЕРЕВАГИ БАЗАЛТ 60(D)

- швидкий монтаж, не потребує спеціальних фундаментів;
- мобільність, приведення в транспортне положення протягом 1 дня;
- підвищена заводська готовність з розводкою електро- і пневмотрас;
- застосування бетонозмішувача тарілчастого типу, який пройшов багаторічну експлуатаційну перевірку;
- високоточне дозування компонентів за допомогою надійної тензометрії провідних європейських виробників;
- еластична підвіска тензодатчиків, що виключає вплив вібрації;
- ремонтпридатність і зручність в обслуговуванні;
- високий рівень надійності протягом тривалого терміну експлуатації;
- дозатори цементу, води і хімічних добавок інтегровані з кришкою бетонозмішувача в один монтажний вузол;
- подвійні затвори в бункерах інертних матеріалів.

БАЗОВИЙ ВАРІАНТ УСТАНОВКИ

- тривідсічні бункери інертних матеріалів;
- склад цементу, оснащений подаючим шнековим живильником (опція);
- похилий конвеєр з ребристою стрічкою, встановлений в захищеній галереї;
- дозатор інертних матеріалів, виконаний на базі стрічкового живильника;
- блок змішувача;
- блок дозування з дозаторами цементу, води та опціонально хімдодатків;
- пневмоустаткування «Самоззі» (Італія);
- кабіна оператора з електрообладнанням, включаючи комп'ютеризовану автоматичну систему керування.

АСК забезпечує високу точність виробництва, гарантує надійну роботу обладнання та дозволяє надати бетону необхідні характеристики.

Продуктивність, м³/год.	60
Силос цементу розбірний	
1 - 3 шт.	місткість кожного 20 - 150 т
Живильник шнековий	
потужність приводу, кВт	11
діаметр корпусу, мм	273
довжина, м	6,8
Дозатори	
цемент, кг	max 530
вода, кг	max 300
інертні матеріали, кг	max 2900
хімічні добавки (опція), кг	max 10, 40, 100
Габарити установки	
довжина, м	28,5
ширина, м	9,5
висота, м	17

МОЖЛИВЕ ЗАМОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ ОПЦІЙ

- склади цементу об'ємом від 20 до 150 тонн;
- дозатори хімічних добавок об'ємом 10, 40 або 100 кг;
- система контролю заданої жорсткості суміші на базі вологомірів виробництва України або Німеччини;
- бак технологічної води V = 10 м³ і блок приготування рідких хімдодатків;
- поршневі або гвинтові компресори українського і зарубіжного виробництва;
- система відеоспостереження;
- зимовий комплект обшивки.

ТРАНСПОРТУВАННЯ: АВТОГАБАРИТ

